

LAZZATI Linea T-Type **RamMilling**

HB 2T Evo4.0

HB 2TP Evo4.0

HB 5T Evo4.0

Ram Mobile Headstock

Spindle	mm	A UA 360 / 360.000	A UA 360 / 360.000	A UA 360 / 360.000
Spindle Taper	ISO	50 Big Plus	50 Big Plus	50 Big Plus
Spindle Max. Speed	RPM	6.000	6.000	6.000
Spindle Motor Max. Torque	Nm	2.000	2.000	2.000
Spindle Motor Max. Power	kW	90	90	90
Ram Section	mm	480 x 515	480 x 515	480 x 515

Working Area

Ram Travel - W	mm	1.300	1.300 / 1.600	1.600
Vertical Travel - Y	mm	2.000 / 2.500	2.000 - 3.000	3.000 - 4.000
Table Travel - X	mm	2.000 - 4.000	2.000 - 5.000	2.000 - 6.000
Column Travel - Z	mm	1.500 - 3.000	1.500 - 3.000	1.500 - 3.000

Rotary Table

Max Admitted Load	Ton.	15	25	40
Min Table Surface - B	mm	1.600 x 2.000	1.600 x 2.000	1.650 x 2.000
Optional Table Surface - B	mm	1.800 x 2.200	1.800 x 2.200	2.000 x 2.000
Optional Table Surface - B	mm	1.800 x 2.400	1.800 x 2.400	2.000 x 2.500
Optional Table Surface - B	mm	-	2.000 x 3.000	2.000 x 3.000
Optional Table Surface - B	mm	-	-	2.500 x 2.500
Optional Table Surface - B	mm	-	-	2.500 x 3.000

Feeds

Linear - X/Y/Z	mm/1'	0,001 - 20.000	0,001 - 20.000	0,001 - 15.000
Rotary - B	RPM	0,0001 - 3	0,0001 - 2	0,0001 - 2